

La pasta **FLUOROglide®**, es un micro-polvo de PTFE disperso en aceite mineral. Se utiliza para la lubricación permanente de juntas tóricas y otras partes de goma, empaquetaduras para pistones y válvulas, así como para cualquier tipo de piezas marinas en cualquier uso con temperaturas extremas y/o agentes químicos agresivos.

El PTFE (TEFLÓN®), combina una extremadamente baja fricción, gran resistencia térmica, extraordinaria resistencia química y perdurabilidad. Los lubricantes especiales **FLUOROglide®** mantienen todas estas propiedades únicas.



La pasta **FLUOROglide®** de PTFE, puede utilizarse para lubricar de forma permanente:

- Rozamientos que deban trabajar a temperaturas constantes hasta +260°C.
- Cojinetes de fricción.
- Articulaciones de instrumentación expuestas a la intemperie o acción ambiental corrosiva.
- Grupos de empaquetaduras Chevron de caucho, poliuretano u otros materiales sintéticos.
- Instrumentación de calderas de vapor a fin de evitar bloqueos por corrosión, etc.

La pasta **FLUOROglide®** no se reseca ni se gasifica en temperaturas hasta los +260°C en continuo. Es antiadherente y repele la humedad.

Acondicionado en envases de 0,05 – 0,120 – 0,5 – 1 – 5 y 25 Kilos

® TEFLÓN: marca registrada por Du Pont

Polifluor

Plásticos técnicos para ingeniería

web: www.polifluor.com email: ventas@polifluor.com

Fábrica y oficinas

Pg. Asteasu, Área G, parc. 99-100
20159 – ASTEASU (GUIPÚZCOA)

Tfno.: 943 694119 (6 líneas)

Fax: 943 690362

DELEGACIONES:

08830 – SANT BOI DE LLOBREGAT
C/ Dr. Josep Castells, 14A - Pg. Fonollar
Tel. 93 3003052 – 629344962
Fax: 93 4850311

48003 – BILBAO
C/ Monte Ereza, 15
Tel. 944 210701 – 944 210714
Fax: 944 447581

28005 – MADRID
Pº Melancólicos, 75
Tel. 91 3663606 – 91 664103
Fax: 91 3669678

41010 – SEVILLA
Tel. 629 775449