

RECUBRIMIENTOS ANTIADHERENTES CON PTFE – PFA – FEP

Los recubrimientos que realizamos ofrecen:

- Extraordinaria ANTIADHERENCIA.
- Resistencia térmica -190 a +260°C.
- Certificados para contacto con alimentos.
- Espesor: 20-35 micras máximo (según calidad).

IMPORTANTE:

- Estos recubrimientos NO ofrecen protección anticorrosiva debido al fino espesor de los mismos.
- Siempre bajo piezas metálicas propiedad del cliente.
- Como parte del tratamiento se someten a 400°C.

Recubrimientos usados en multitud de aplicaciones:

- Mordazas y placas de termosoldadura.
- Rodillos de fotocopiadoras.
- Cuchillas de corte.
- Moldes para industria de caucho.
- Industria alimentaria en general.



ATENCIÓN - Envío de piezas a recubrir:

- **POLIFLUOR S.L.**
- C/ Dr. Josep Castell, 14 A. P.I. Fonollar
- 08.830 San Boi de Llobregat (Barcelona)

Tipo	Color	Resistencia			Antiadherencia
		golpe	abrasión	desgaste	
S2000N	Negro	++	+	++	+++
S2000V	Verde	++	+	++	+++
T2010G	Negro brillante	+	+	+++	++
B2007V	Verde	+++	+++	++	++
Valores de menos a más: o + ++ +++					

IMPORTANTE: Los datos recogidos en este documento son valores procedentes de bibliografía y basados en nuestra experiencia. Solo tienen valor orientativo y nunca deben usarse como valores límite. Cada usuario será el encargado de validarlo en su aplicación no haciéndose responsable POLIFLUOR de las consecuencias que pueda acarrear.